

Istruzioni

- 1) Scegli la posizione in cui verrà posizionato il subwoofer.
- 2) Posizionare il supporto Aperta Sub in posizione con il logo IsoAcoustics rivolto in avanti. Se il supporto Aperta Sub verrà posizionato su un tappeto medio o spesso, fissare i dischi del tappeto sotto gli isolatori. I dischi del tappeto forniscono un forte collegamento al tappeto e una solida base per Aperta Sub.
- 3) Abbassa delicatamente il subwoofer sopra il supporto Aperta Sub. L'isolatore deve essere posizionato direttamente contro il fondo del cabinet del subwoofer. La forma del supporto Aperta Sub consente il posizionamento direttamente sotto il cabinet del subwoofer senza interferenze con i piedini del subwoofer esistenti. In alcuni casi potrebbe essere necessario rimuovere i piedi esistenti (se possibile) per evitare interferenze.

Discover greater bass definition
Scopri una maggiore definizione dei bassi



Aperta **SUB**

Dimensioni (WxDxH): 10.5"x11.5"x1.3" (265x290x33mm)

Capacità di peso: 80 lbs (36.3 kg)

Include: 1x Aperta Sub & 4x Carpet Discs



Aperta **SUB XL**

Dimensioni (WxDxH): 14.5"x16"x1.5" (368x406x37mm)

Capacità di peso: 160 lbs (72.5 kg)

Include: 1x Aperta Sub XL & 4x Carpet Discs



Carpet Discs Included
Dischi tappeto inclusi



Aperta Series

Supporti isolanti di alta qualità...



Per diffusori da scaffale, da tavolo e a canale centrale.

GAIA Series

Vera chiarezza spaziale



Per altoparlanti e subwoofer da pavimento.

OREA Series

Isolamento straordinario...



Per audio ad alta fedeltà componenti e giradischi.

DELOS Series

Isola galleggiante...



Rivela i dettagli più fini nei tuoi record.

zaZen Series

Piattaforma di isolamento



Piattaforma di isolamento stabile per giradischi e componenti.



IsoAcoustics garantisce Aperta Sub contro difetti evidenti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto originale. Questa garanzia non copre i danni meccanici derivanti da uso improprio o abuso, mancanza di ragionevole cura, danni dovuti a forza maggiore o forze naturali. IsoAcoustics non sarà responsabile per eventuali danni speciali, indiretti, diretti o consequenziali ad altri prodotti o proprietà.



isoacoustics.com

Developed by IsoAcoustics Inc.
Markham, ON, Canada L3P 1X3
Assembled in China,
Fabriqué en Chine
U.S. Patent No.. 9,920,811
Brevet É.-U. 9 920 811