

Instrukcje

- 1) Wybierz miejsce, w którym zostanie ustawiony subwoofer.
- 2) Umieść stojak Aperta Sub na miejscu z logo IsoAcoustics skierowanym do przodu. Jeśli stojak Aperta Sub będzie ustawiony na średnim lub grubym dywanie, pod izolatorami zamocuj krążki dywanowe. Dyski dywanowe zapewniają mocne połączenie w dywanie i solidną podstawę dla Aperta Sub.
- 3) Delikatnie opuść subwoofer na stojak Aperta Sub. Izolator powinien być umieszczony bezpośrednio przy dnie obudowy subwoofera. Kształt stojaka Aperta Sub umożliwia ustawienie bezpośrednio pod obudową subwoofera bez ingerencji w istniejące nóżki subwoofera. W niektórych przypadkach może zaistnieć potrzeba usunięcia istniejących nóżek (jeśli to możliwe), aby uniknąć zakłóceń.

Discover greater bass definition
Odkryj lepszą definicję basu



Aperta **SUB**

Wymiary (WxDxH): 10.5"x11.5"x1.3" (265x290x33mm)

Pojemność wagowa: 80 lbs (36.3 kg)

Zawiera: 1x Aperta Sub & 4x Carpet Discs



Aperta **SUB XL**

Wymiary (WxDxH): 14.5"x16"x1.5" (368x406x37mm)

Pojemność wagowa: 160 lbs (72.5 kg)

Zawiera: 1x Aperta Sub XL & 4x Carpet Discs



Carpet Discs Included
W zestawie dyski dywanowe



Odkryć....

Aperta Series

Wysokiej jakości stojaki izolacyjne... Prawdziwa przejrzystość przestrzenna



Do głośników półkowych, biurkowych i głośników centralnych.

GAIA Series

Do głośników podłogowych i subwooferów.



OREA Series

Niezwykła izolacja...



Dla wysokiej jakości dźwięku komponenty i gramofony.

DELOS Series

Pływająca wyspa...



Ujawnij najdrobniejsze szczegóły w swoich dokumentach.

zaZen Series

Platforma Izolacyjna



Stabilna platforma izolacyjna dla gramofonów i komponentów.



IsoAcoustics gwarantuje, że Aperta Sub będzie obejmowała czyste wady materiałowe i wykonawcze przez okres 2 lat od daty pierwotnego zakupu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych wynikających z niewłaściwego użytkownika lub nadużycia, braku należytej staranności, uszkodzeń spowodowanych siłą wyższą lub siłami naturalnymi. IsoAcoustics nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szczególne, pośrednie, bezpośrednie lub wtórne szkody w innych produktach lub



isoacoustics.com

Developed by IsoAcoustics Inc.
Markham, ON, Canada L3P 1X3
Assembled in China,
Fabriqué en Chine
U.S. Patent No.. 9,920,811
Brevet É.-U. 9 920 811